

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH DO USUWANIA I ZABEZPIECZANIA PRZED GRAFFITI

- 1** **BETON, CEGŁA, DREWNO, TYNK, KAMIEŃ NATURALNY, PŁYTKI, GRANIT MARMUR, KAMIEŃ WAPIENNY, ASFALT**
Sanefix Red – Sanefix Tectyl M – Sanefix Shadow – Sanefix Shadow Acid – Sanefix Kilroy – Sanefix Shadow Remover Extreme – Sanefix Red – Sanefix Red Gel – Solvynol Green
- 2** **PLASTIK, AKRYL, SZKŁO, PŁYTY FASADOWE, LAMINAT, PODŁOGI WINYLOWE, LAKIER BEZBARWNY**
Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M – Solvynol Green
- 3** **2K LAKIER, METAL, ALUMINIUM, TABLICE/SZYLDY (Z ZABEZPIECZENIEM ANTYGRAFFITI)**
Zanitol Train – Sanefix Tectyl M – Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover Yellow – Sanefix Red – Sanefix Red Gel – Sanefix 21 – Solvynol Green
- 4** **GUMA, 1K LAKIER**
Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M – Solvynol Green
- 5** **DREWNO MALOWANE**
Sanefix Tectyl M – Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Solvynol Green
- 6** **TABLICE / SZYLDY**
Sanego Graffiti Remover (serwetki) – Sanefix Remover Yellow – Solvynol Green
- 7** **TEKSTYLIA**
Sanefix Remover Yellow – Solvynol Green
- 8** **MALOWANE FASADY**
Sanefix Remover Yellow – Sanefix Tectyl M – Sanefix Shadow – Solvynol Green
- 9** **OCHRONA PRZED GRAFFITI / NIEPOŻĄDANYMI MALOWIDŁAMI POWIERZCHNI CHŁONNYCH**
Sanefix Shield – Solvynol Green
- 10** **TRWAŁA OCHRONA PRZECZ GRAFFITI POWIERZCHNI GŁADKICH**
SanegoTransit Guard Exterior – Sanego Transit Guard Interior

Sanefix Shadow

pH
10,0

1 8

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** Alkaliczny środek do usuwania „cienia” po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Może być stosowany między innymi na granit, beton, wapień, glazurowaną cegłę, kafelki, polerowany marmur, drewno, organiczne farby na fasadach i ścianach. Produkt można stosować na pociągach, autobusach i samochodach.
- UWAGA:** Nie należy używać do usuwania „cienia” po graffiti na aluminium i innych metalach miękkich.
- Zużycie:** ok. 0,15 – 0,5 l/m²
- Sposób użycia:** Nanieść środek za pomocą pędzla, szczotki lub gąbki. Pozostawić na 1-30 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Jeśli stosujemy środek na chłonnych podłożach należy najpierw zwilżyć powierzchnię wodą. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Na starym graffiti czynność należy powtórzyć. Jeśli powierzchnię chcemy pokryć środkiem chroniącym przed graffiti, należy ją najpierw zneutralizować przy pomocy alkalicznego środka czyszczącego np. **SOLVYNOL GREEN**.
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Sanefix Shadow Remover Extreme

pH
12,3

1

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** Pasta do usuwania ekstremalnego „cienia” po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: granit, wapień, glazurowana cegła, kafelki laminat, polerowany marmur, drewno, farby na fasadach, ściany z: betonu, cegły, kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, szkła, itp.
- UWAGA:** Nie należy używać do usuwania „cienia” po graffiti na aluminium, cynku, powierzchniach ocynkowanych i innych metalach miękkich.
- Test:** Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
- Zużycie:** ok 0,5 – 1,0 kg /m²
- Sposób użycia:** Nanieść środek za pomocą szczotki lub szpachli. Pozostawić na 0,5-12 godzin. Przykryć folią. Spłukać gorącą pod ciśnieniem 70 -150 bar wodą.
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Sanefix Shadow Acid

pH
1,0

1

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** Kwaśny środek do usuwania „cienia” po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Produkt jest używany na powierzchniach jak :granit, beton, wapień, cegła szkło, granit, beton, wapień, glazurowaną cegłę, kafelki, polerowany marmur, drewno, organiczne farby na fasadach, ściany z betonu i cegły, kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, szkło itp.
- UWAGA:** Nie należy używać do usuwania cieni graffiti na aluminium i innych metali miękkich.
- Zużycie:** ok 0,15 – 0,5 l/m²
- Sposób użycia:** Nanieść środek za pomocą pędzla, gąbki. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Pozostawić na 1-30 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 atmosfer o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Jeśli stosujemy środek na chłonnych podłożach należy na najpierw zwilżyć powierzchnię wodą, przed nałożeniem Sanefix Shadow Acid. Na starym graffiti, czynność należy powtórzyć
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Sanego Remover Kilroy

pH
1,0

1

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** Do usuwania graffiti, farb, usuwania „cienia” po graffiti z porowatych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Może być stosowany na powierzchniach z granitu, betonu, cegieł, płytek, marmuru, drewna obróbczego i farb organicznych zarówno wewnątrz i na zewnątrz.
- UWAGA:** Nie należy używać na aluminium i innych metali miękkich.
- Zużycie:** ok 0,15 – 0,3 l/m²
- Sposób użycia:** Nanieść środek za pomocą pędzla lub gąbki. Na większych powierzchniach najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu rozpylacza niskociśnieniowego lub przy pomocy szczotki. Pozostawić na 3-15 minut i spłukać wodą pod ciśnieniem 70-150 atmosfer o temp. 40-80 stopni (w zależności od stopnia wrażliwości powierzchni). Na starym graffiti czynność należy powtórzyć.
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Sanefix Tectyl M

pH
7,0

1 2 3 4 5 8

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** Sanefix Tectyl M służy do usuwania graffiti z tectylu i bitumu na pociągach, pojazdach, fasad, itp może być używany na metalu, betonie, cegle, granicie, wapiennych płytkach, drewnie itp.
- Test:** Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
- Dane techniczne:** bezwonny.
- Sposób użycia:** Nanieść preparat urządzeniem niskociśnieniowym, pędzlem lub szczotką na powierzchnię zanieczyszczoną. Pozostawić na kilka minut, np 1-10 w zależności od intensywności zanieczyszczenia. Spłukać rozpuszczony tectyl ciepłą wodą przy użyciu urządzenia gorąco wodnego wysokociśnieniowego ciśnieniowego. W razie konieczności czynność powtórzyć.
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Serwetki Graffiti Remover

pH
7,0

2 3 5 6

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

Zastosowanie:	Produkt do usuwania graffiti na twardych powierzchniach takich jak: laminaty, szkło, metal, płytki, plastik, poliwęglan (np. z ekranów dźwiękochłonnych, witryn ogłoszeniowych, tablic). Usuwa także srebrny i złoty kolor po pisakach, markerach i spray'u.
Test:	Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni.
Sposób użycia:	Czyszczone miejsce zwilżyć serwetką. Pozostawić na 1-5 minut, a następnie przetrzeć tą samą serwetką. Następnie obficie spryskać powierzchnię produktem Glasscleaner i wytrzeć szmatką do sucha.
Uwaga:	Przy pracy na poliwęglanie lub plastiku kontrolujemy czas nakładania środka poprzez wycieranie powierzchni kolistymi ruchami. Natychmiast po usunięciu graffiti należy użyć środka Glasscleaner w spryskiwaczu celem zneutralizowania powierzchni.
Dozowanie:	Produkt gotowy do użycia.

Sanefix 21

pH
7,0

3

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

Zastosowanie:	Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne:	Bezwonny.
Test:	Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni
Sposób użycia:	Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-30 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Słukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.
Dozowanie:	Produkt gotowy do użycia.

Sanefix Red

pH
7,0

1 3

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

Zastosowanie:	Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne:	Bezwonny płyn
Sposób użycia:	Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-60 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Słukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.
Dozowanie:	Produkt gotowy do użycia.

Sanefix Red Gel

pH
7,0

1 3

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

Zastosowanie:	Do usuwania graffiti z wagonów kolejowych i tramwajowych, autobusów, z fasad, ścian, powierzchni betonowych, ceglanych, cementowych, kamiennych, aluminiowych, szklanych, itp. Może być używany na wszelkie powierzchnie wykonane z trwałych materiałów i o trwałych kolorach.
Dane techniczne:	Bezwonny, w postaci żelu, nie spływa z powierzchni.
Test:	Sprawdzić czy produkt nie uszkadza powierzchni
Sposób użycia:	Nanieść za pomocą pędzla, gąbki, ściereczki lub wałka. Pozostawić na 5-60 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Słukać gorącą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.
Dozowanie:	Produkt gotowy do użycia.

Sanefix Remover Yellow

pH
7,0

2 3 4 6 7 8

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

Zastosowanie:	Służy do usuwania farby, tuszu, malowanie natryskowe i więcej. Może być używany na wszystkich twardych i miękkich powierzchniach, koloru, szybko, laminat, znaki drogowe, tablice informacyjne, szkło, płytki, metale, wyroby włókiennicze.
Dane techniczne:	Bezwonny płyn
Sposób użycia:	Nanieść za pomocą gąbki, pędzla. Pozostawić na 30 sek - 30 minut. W wypadku dużych zabrudzeń organicznych powierzchnie najpierw wyczyścić szczotką lub gąbką. Spróbować produkt w niewidocznym miejscu. Słukać czystą wodą pod ciśnieniem 70-150 bar. W przypadku silnych zabrudzeń czynności powtórzyć.
Dozowanie:	Produkt gotowy do użycia.

Zanitol Train

pH
1,0

3

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** Usuwa zabrudzenia, olejowe i tłuszczowe. Może być używany z zimną, ciepłą, twardą wodą. Nie niszczy tworzywa sztucznego. Działa szybko i efektywnie, nawet na wilgotnych powierzchniach. Uwalnia i neutralizuje zanieczyszczenia takie jak oleje, brud komunikacyjny. Łatwy do spłukiwania. Doskonały do mycia pociągów, wagonów, tramwajów. Czyszczenia dachów wagonów osobowych i towarowych, dachów tramwajów. Rozjaśnia aluminium i stali nierdzewną.
- Dane techniczne:** Ciecz bezbarwna o słabym zapachu.
- Sposób użycia:** Nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres 5- 20 min (nie dopuszczać do wyschnięcia). Spłukać dużą ilością wody.
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Solvynol Green

pH
13,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** usuwa zabrudzenia olejowe i tłuszczowe, sadzę oraz brud uliczny, uwalnia wiązania statyczne. Może być używany z zimną, ciepłą, twardą lub słoną wodą. Nie niszczy tworzywa sztucznego. Może być stosowany do myjek wysokociśnieniowych, szorwarek, oraz do mycia ręcznego. Działa szybko i efektywnie, nawet na wilgotnych powierzchniach. Wysoko skoncentrowany i oszczędny, skuteczny nawet w niskiej koncentracji. Uwalnia i neutralizuje zanieczyszczenia takie jak oleje. Łatwy do spłukiwania. Pozostawia połysk na czyszczonej powierzchni. Mycie zabrudzonych podłóg, powierzchni hal sportowych, siłowni itp.
- mycie pojazdów, samochodów ciężarowych, wózków widłowych, plandek brezentowych, kontenerów, traktorów, urządzeń i maszyn rolniczych oraz drogowych itp.
 - odtłuszczanie i czyszczenie maszyn przemysłowych, taśmociągów, powierzchni metalowych, urządzeń rolniczych
 - bardzo dobry efekt uzyskuje się również przy czyszczeniu fasad i powierzchni przed malowaniem
- Sposób użycia:** nanieść roztwór roboczy na czyszczoną powierzchnię na okres 10 minut (nie dopuszczać do wyschnięcia). Spłukać dużą ilością wody. W razie konieczności czynność powtórzyć. Najlepszy rezultat czyszczenia uzyskuje się stosując roztwór roboczy o temperaturze ok. 70°C.
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Sanego Transit Guard Exterior Coating

pH
5,5

10

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** trwała ochrona przed graffiti do twardych powierzchni metalowych. Zastosowanie głównie do ochrony lakieru na pociągach, biletomatach i bankomatach, tablicach informacyjnych, elementach dekoracyjnych.
- Wydajność:** 1 butelka 500ml wystarcza na 60-70 m²
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.

Sanego Transit Guard Glass Coating

pH
7,0

10

Wszystkie składniki są biodegradowalne zgodnie z wytycznymi OECD

- Zastosowanie:** produkt tworzy powłokę ochronną na czołowej szybie pociągu, tramwaju i autobusu. Chroni przed graffiti, Owadami, olejem, brudem i pyłem hamulcowym. Produkt posiada doskonałą odporność chemiczną i łatwą aplikację. Wysoka odporność na pogodę, zmniejsza koszty czyszczenia i zużycie płynu do spryskiwaczy. Odporny na chemikalia i mycie.
- Sposób użycia:** Nanieść za pomocą gąbki, walka. Okno musi być czyste i wolne od tłuszczu i z pozostałości innych środków. W celu uzyskania bezawaryjnej przyczepności okno wyczyścić **Sanego Glasscleaner**. Ważne jest, aby upewnić się, że szyba nie jest wilgotna. Po spełnieniu tych wymogów nakładamy produkt. Temperatury obiektu co najmniej 5 ° C.
- Dozowanie:** Produkt gotowy do użycia.



partner handlowy

Wyłączny importer i dystrybutor produktów marki SANEGO

saneclean

tel. +48 668 999 520
ul. Kubusia Puchatka 9, 05-806 Komorów
www.saneclean.com.pl, e-mail: biuro@saneclean.com.pl